

### GIMARK lakový popisovač LM 40 a LM 20



Použití

hroty

barevná paleta

Barevný popisovač s ventilkovým systémem. Plnicí barva na bázi laku, odolná vůči světlu a smazání, vodovzdorná a olejovzdorná. Do 650 °C odolná vůči horku. Velmi dobře kryjící tuš, na hladkém a čistém povrchu schne barva rychle. Ideální na ocel, ušlechtilou ocel, hliník, umělou hmotu, sklo, keramiku.

**Barvy:** bílá, žlutá, oranžová, červená, zelená, modrá, hnědá, černá, stříbrná, zlatá, **Síla písma:** 2 mm, 4 mm, **Balení:** krabička po 10 kusech od jedné barvy

### GIMARK tubový popisovač



Použití

hroty

barevná paleta

Tubový popisovač s kovovým hrotem. Ideální pro označení odolné vůči povětrnosti u všech povrchů (kov, beton, dřevo atd.) S COLORMARKEM můžete spolehlivě popisovat hrubé, zaolejšované a mokré povrchy. Různé barvy COLORMARKU neobsahují chrom a olovo a jsou proto optimálně vhodné pro ušlechtilou ocel. Teplota použití: -20°C až 70°C.

**Barvy:** bílá, žlutá, oranžová, červená, zelená, modrá, fialová, hnědá, šedá, černá, **Síla písma:** 2 mm, 3 mm, 6 mm

### GIMARK značkovače v lahvičce



Použití

hroty

Lahvičky a doplňovací barvy

Značkovací lahvičky s kovovým hrotem. Zredukujte Váš zvláštní odpad – doplňovatelné GIMARK-COLOR značkovače v lahvičkách pro popisování odolné povětrnosti na každém povrchu. Signovací barvy, nevysychají.

**Barvy:** bílá, žlutá, červená, zelená, modrá, černá, **Síla písma:** 3 mm, **Balení:** značkovače v lahvičkách: jednotlivě, náhradní hroty: jednotlivě, Doplnovací barva: láhev 1 kg

### GIMARK barevný popisovač



Použití

hroty

barevná paleta

**Víceúčelový barevný popisovač. BAREVNÝ POPISOVAČ** je jedinečné řešení, které spojuje přednosti pevné barvy a popisovače. Tento neobvyklý barevný popisovač je vhodný pro různá použití. Spolehlivě píše na kov, dřevo, umělou hmotu, sklo, gumu, kůži a papír.

**Barvy:** bílá, žlutá, **Balení:** 12 kusů od jedné barvy

### GIMARK permanentní značkovače PM 20 a PM 10



Použití

hroty

PM 10 s nylonovým hrotem

Permanentní značkovač. Ideální na etikety. Barva přilne a rychle usychá na hladkém a suchém povrchu. Značení je odolné vůči vodě. Ideální na fólie, umělou hmotu, sklo.

**Barvy:** červená, modrá, černá, **Síla písma:** 1 mm, 2 mm, **Balení:** jednotlivě

### GIMARK leptající popisovače



Použití

hroty

hroty, modely (podle materiálu)

Kovový leptač: manuální řešení pro permanentní popisování kovů. GIMARK leptající popisovač nevyteče.

5003: (černá čepička) pro nízko legovanou ocel

5004: (červená čepička) pro nástrojářskou ocel, i vysoce legovanou

5005: (modrá čepička) na hliník, měď, mosaz, bronz, zinek a cín

5006: (bílá čepička) pro tvrdokov

**Síla písma:** 1 - 2 mm, **Balení:** jednotlivě v pouzdru