

InkJet-Pistole EBS-250c


Stand: März 2018



Der erste 100% mobile Handdrucker für Ihre industrielle Kennzeichnung. Bedrucken Sie mit der **InkJet-Pistole EBS-250c** sämtliche Oberflächen schnell, flexibel und mühelos.

Abbildung ähnlich

InkJet-Pistole EBS-250 | Artikel-Nr.: EBS P129100



Daten

- InkJet-Handdrucker für fast alle Oberflächen (Metall, Kunststoff, Holz, Kartonage, Beton, Glas u.v.m.)
- Schrifthöhe: bis 27 mm
- Speicher: 10 Textregister, erweiterbar auf 30 Textregister
- 2-stellige LCD-Anzeige des aktiven Registers
- Drucken Sie Datum, Uhrzeit, Nummerierungen
- Drucken Sie diakritische Zeichen, grafische Informations-, Warn- und Verkehrszeichen
- Gewicht ca. 980 g

Mobilität

- Eingabe über Software / PC
- Drahtlose Übertragung Ihrer Daten per Bluetooth
- 50 Std. Dauerbetrieb

Tintenkartuschen

Für die InkJet-Pistole EBS-250c bietet GiMA für die verschiedensten Anwendungen die passende Tinte. Wählen Sie zwischen:

- **Ethanol** für saugende Untergründe wie Karton, Holz, Schaumstoffe und Textilien
- **Aceton** für nichtsaugende Untergründe wie Kunststoffe, Glas und Metalle
- **MEK** für nichtsaugende Untergründe und schnelle Haftbarkeit

Erhältlich in den Farben (je nach Tintenbasis):

- Schwarz
- Weiß
- Gelb
- Blau
- Rot

Für die Innen- und Außenreinigung der InkJet-Pistole EBS-250c können Sie verschiedene Reinigungsprodukte verwenden, wie:

- Reinigerkartuschen
- Reinigersprays

Inkjet-Pistole EBS-250c

Stand: März 2018

Erweiterbare Optionen

- Speichererweiterung auf 30 Textregister
- 2-zeiliger Druck
- Datenbankanbindung
- Scannerfunktion (wir bieten auch den passenden Scanner)
- Verschiedene Führungsschienen für komplizierte Markierarbeiten

Technische Daten & Parameter

Druckbildhöhe	27 mm
Höhe des zu bedruckenden Gegenstandes	ab 70 mm (Kontakt mit beiden Rollen), ab 35 mm (Kontakt nur mit unterer Rolle)
Räumliche Arbeitslage des Druckers	beliebig
Düsendurchmesser	150 µ
Maximale Zeichenzahl in einem Text	1300
Anzahl der im Druckerspeicher gleichzeitig abgelegten Texte	10 (erweiterbar auf 30)
Sonderzeichen	Nationale diakritische Zeichen, grafische Informations-, Warn- und Verkehrszeichen, usw.
Sonderregister (Texte mit ereignisabhängig, dynamisch wechselndem Inhalt)	Datum und Uhrzeit in beliebigem Format, Verfallsdatum, Auf- und Abwärtszähler, Universalzähler (Stück, Palette, Meter usw.)
Editieren der Texte und Druckerparameter	Über PC, der mit dem Drucker drahtlos über Bluetooth kommuniziert
Takten des Druckens	Synchronisiert mit der Drehgeschwindigkeit der unteren Führungsrolle.
Stromversorgung	Eingebauter Akku
Betriebsdauer	ca. 50 Stunden
Akku-Laden	automatisch mit externem Ladegerät DC 24V / 1 A. Ladezeit: unter 150 Minuten
Tinte	Erhältlich in leicht austauschbaren Behältern mit Bajonettverschluss. Tinte auf Alkohol- Aceton- oder MEK-basis in verschiedenen Farben
Behältervolumen	120 ml
Betriebstemperaturbereich	von +5 °C bis +40 °C
Lagerungstemperaturbereich	von -10 °C bis +45 °C
Luftfeuchtigkeit	bis 95% ohne Kondensation (Bedrucken auch bei Regen möglich, vorausgesetzt, dass die zu bedruckende Oberfläche trocken ist).
Masse	980 g
Abmessungen stehend (Länge / Breite / Höhe)	226 / 75 / 259 mm